

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

PENETRON ADMIX**márkanévű, kristályos, hajszálcsoves impregnáló beton adalékanyag**

2. Típus, tétel- vagy sorozatszám, illetve bármely más elem, amely lehetővé teszi az építőipari termék 11(4) paragrafus szerinti azonosítását:

PENETRON ADMIX**márkanévű, kristályos, hajszálcsoves impregnáló beton adalékanyag**3. Az építőipari termék gyártó által kitűzött alkalmazási célja vagy céljai, a vonatkozó harmonizált műszaki specifikációknak megfelelően: **kristályos, hajszálcsoves impregnáló beton adalékanyag**4. A gyártó neve, bejegyzett márkaneve vagy bejegyzett védjegye és elérhetőségi adatai a 11(5) paragrafus rendelkezéseinek megfelelően: **PENETRON INTERNATIONAL LTD. / 601 South 10th Street, Unit 300 / Allentown, PA 180103 USA**Tel.: +1(631) 941-9700 / Fax: +1(631) 941-9777 / E-mail: info@penetron.com5. Annak a hivatalos képviselőnek a neve és elérhetőségi adatai, amely jogosult a 12(2) paragrafus rendelkezéseiben foglalt feladat ellátására: **PENETRON INTERNATIONAL LTD. / 45 Research Way, Suite 203 / East Setauket, NY 11733 USA**Tel.: +1(631) 941-9700 / Fax: +1(631) 941-9777 / E-mail: info@penetron.com6. Az építőipari termék teljesítmény állandó szintjének értékelésére és ellenőrzésére az V. Függelékben foglaltak szerint alkalmazott rendszer vagy rendszerek: **Rendszer 2+**

7. Harmonizált szabvány által érintett építőipari termékre vonatkozó teljesítmény nyilatkozat esetén:

Az **OFI Technologie & Innovation GmbH, Nr. 1085** megnevezésű kijelölt testület elvégezte a gyár és a gyártásszabályozás első felülvizsgálatát, és folyamatosan végzi a gyári gyártásszabályozás folyamatos felügyeletét, értékelését és jóváhagyását a System 2+ rendszer alapján, és kiadta a gyári gyártásszabályozásra vonatkozó, **1085-CPD-0044** számú és az **EN 934-2:2006** szabvány szerinti Megfelelőségi Tanúsítványt.

8. Deklarált teljesítmény

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Klórtartalom	≤ 0,10 tömeg %	EN 934-2:2006
Alkálitartalom	≤ 10,3 tömeg %	
Nyomószilárdság	≥ a minta 85%-ánál	
Hagyományos szárazanyag-tartalom	> 99,5%	
Levegőtartalom a friss betonban	≤ 2 tömeg %	
Kapilláris vízfelszívás (90 napos utókezelés után)	≤ 60 tömeg %	
Veszélyes anyagok	n.a.	

9. Az 1. és 2. pontokban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban deklarált teljesítménynek. Ezt a teljesítmény nyilatkozatot a 4. pontban meghatározott gyártó kizárólagos felelőssége tudatában adta ki. A gyártó részéről:

Tara Raycraft
Sales Coordinator Manager 7/12/2013

Név/beosztás

Dátum

Certified True and Correct
Tara Raycraft*TRM*

PENETRON INTERNATIONAL, LTD.